



Taster BD21, BD22, BD26, BD27 mit Symbol Nr. 1
Taster BD25, BD28 mit Symbol Nr. 4

E	19.07.2011	Haltlinie SG 2/3 und Schleife D2 verschoben	
D	28.06.2011	Mast 1 und 2 sowie HL SG 1/01 entsprechend Bestand vor Ort, VD1 und ZVD1 angepasst	Bogatke
C	02.03.2011	Entfernung der Blindentaster über Furt Jahnstraße	Schwarz
B	21.02.2011	generelle Überarbeitung und Ergänzung Videozählschleifen	Bogatke
A	15.02.2011	generelle Überarbeitung	Bogatke
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GES.

Legende Signalisierung

		Signalgeber 200 mm Leuchtfelddurchm.		} Unterkante {	min. 2,50 m über Radweg min. 2,50 m über Gehweg min. 4,70 m über Fahrbahn											
		Signalgeber 300 mm Leuchtfelddurchm.														
		Infrarotdet. "ID", Mikrowellendet. "MD", Videokamera "VK"														
		Signalgeber mit Kontrastblenden														
		akust. Signal			Steuer-/Schaltgerät		Induktionsschleife "D"									
		Fußgängeranforderungstaster			Nr. des Signalmastes		Videoschleife "VD"									
		Blindentaster mit taktilem Signal			Beleuchtungsmast	----	Zählschleife "ZVD"									
Signalgruppen	1,01, 2,3,4, 04	05,5				81,82, 83	6,7					1M,5M	21,22, 25-28	23,24		
Rot																Rot
Gelb																Rot
Grün																Grün

Auftraggeber:

Bearbeitung:

Ingenieurbüro für Verkehrstechnik
Verkehrsanleitung

Ing.-Büro Thomas und Pa.
Benzstraße 5

bearbeitet	02.03.2011	F.W. Thomas
gezeichnet	02.03.2011	Schwarz
geprüft		

LSA 805

Jahnstraße / Heiningen Straße (L 1217) - Teilknoten 2

Maßstab: 1:500

Plan-Nr.: 1.1

Signallageplan